



Ø 305 mm

Ø 12"

AMP connector Code 180908  
AMP terminal Code 42098-2  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 2,35 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
Terminali AMP Cod. 42098-2  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 2,35 Kg. circa

## PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

## suction / aspirante

## blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH <sub>2</sub> O
0	2580	8,2	1522	2440	7,8	1440	0
5	2340	8,4	1381	2210	8,1	1304	0,2
10	2020	8,5	1192	1940	8,3	1145	0,4
15	1580	8,4	932	1590	8,3	938	0,6
20	1170	8,8	690	1180	8,6	696	0,8
25	880	9,1	519	810	8,8	478	1
30	660	9,6	389	510	9,2	301	1,2
35	370	10,0	218	190	9,8	112	1,4
40	200	10,3	118	0	10,5	0	1,6
45	0	11,0	0				1,8

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.