


FRONT AXLE / VORDERACHSE / OŚ PRZEDNIA (COMFORT)



Supplied parts:

1. Upper hexagon nut
2. MTS Technik coil spring
3. MTS Technik coilover shock absorber

Im Satz enthaltene Elemente:

1. Obere Sechskantmutter
2. MTS Technik Schraubenfeder
3. MTS Technik Gewindefederbein

Elementy dostarczone w zestawie:

1. Nakrętka górna tłoczyska
2. Sprężyna MTS Technik
3. Kolumna gwintowana amortyzatora



Use the following OEM parts:


- A. Strut mount with bearing
- B. Upper spring seat

Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet:

- A. Domlager mit axiallylager
- B. Oberer Federteller

Przekładamy z amortyzatora OEM:

- A. Poduszka gumowo-metalowa z łożyskiem
- B. Górne osadzenie sprężyny



Please note:


- C. There are two nuts. Upper piston rod nut tightening torque is 45Nm (32ft-lb).

Bitte beachten:

- C. Es gibt zwei Mutter. Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 45Nm (32ft-lb).

Należy zwrócić uwagę:

- C. Na kolumnie znajdują się dwie nakrętki. Moment dokręcania górnej nakrętki tłoczyska to 45Nm (32ft-lb).



Please note:

- D. In some cases it might be necessary to slightly bend the OEM brake lines bracket, to fit it properly in position.

Bitte beachten:

- D. In einigen Fällen kann es notwendig sein, die OEM-Bremsleitungshalterung leicht zu biegen, um sie richtig zu positionieren.

Należy zwrócić uwagę:

- D. W niektórych przypadkach aby poprawnie zamontować blaszkę przewodów hamulcowych, należy ją lekko dogiąć.

Installation manual / Einbauhinweise / Instrukcja montażu	manual no.: MAN0054	Date: 24-05-2022	site: 2/5
	rev. number: B	Rev.date: 25-05-2022	

FRONT AXLE / VORDERACHSE / OŚ PRZEDNIA (COMFORT)

During the installation of suspension set the clearance between tire/rim and suspension strut shall be checked. The minimum allowed gap is 5mm (0,2 inch). Otherwise use certified wheel spacers.

Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontrolliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.

Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse.

REMAINING SUSPENSION PARTS INSTALLATION (NOT SHOWN IN THE PICTURES) SHALL BE EXECUTED ACCORDING TO CAR MANUFACTURER RECOMMENDATION, MANUAL OR STANDARDS.

DIE ART UND WEISE UND DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DER SONSTIGEN ELEMENTE DER FEDERUNG MIT DER KAROSSERIE SOLLTE DEN EMPFEHLUNGEN DES PRODUZENTEN ENTSPRECHEND BEIBEHALTEN WERDEN.


ZACHOWAĆ SPOSÓB ORAZ KOLEJNOŚĆ MONTAŻU POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZAWIESZENIA DO KAROSERII ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.



IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE

The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb).
Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb).
Max. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).

FRONT AXLE / VORDERACHSE / OŚ PRZEDNIA (STREET / SPORT)



Supplied parts:


1. Upper hexagon nut
2. Upper spring seat
3. MTS Technik coil springs
4. MTS Technik coilover shock absorber

Im Satz enthaltene Elemente:

1. Obere Sechskantmutter
2. Oberer Federteller
3. MTS Technik Schraubenfeder
4. MTS Technik Gewindefederbein

Elementy dostarczone w zestawie:

1. Nakrętka górna łoczyska
2. Górne osadzenie sprężyny
3. Sprężyny MTS Technik
4. Kolumna gwintowana amortyzatora



Use the following OEM parts:

- A. Strut mount with bearing

Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet:

- A. Domlager mit axillager

Przekładamy z amortyzatora OEM:

- A. Poduszka gumowo-metalowa z łożyskiem

Please note:


- B. Helper spring needs to be mounted on the top of the spring pack.

Bitte beachten:

- B. Die Vorspannfeder muss an der Oberseite montiert werden.

Należy zwrócić uwagę:

- B. Sprężyna typu „helper” montowana na górze.



Please note:


- C. There are two nuts. Upper piston rod nut tightening torque is 45Nm (32ft-lb).

Bitte beachten:

- C. Es gibt zwei Mutter. Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 45Nm (32ft-lb).

Należy zwrócić uwagę:

- C. Na kolumnie znajdują się dwie nakrętki. Moment dokręcania górnej nakrętki łoczyska to 45Nm (32ft-lb).



Please note:

- D. In some cases it might be necessary to slightly bend the OEM brake lines bracket, to fit it properly in position.

Bitte beachten:

- D. In einigen Fällen kann es notwendig sein, die OEM-Bremsleitungshalterung leicht zu biegen, um sie richtig zu positionieren.

Należy zwrócić uwagę:

- D. W niektórych przypadkach aby poprawnie zamontować blaszkę przewodów hamulcowych, należy ją lekko dogiąć.

Installation manual / Einbauhinweise / Instrukcja montażu	manual no.: MAN0054	Date: 24-05-2022	site: 4/5
	rev. number: B	Rev.date: 25-05-2022	

FRONT AXLE / VORDERACHSE / OŚ PRZEDNIA (STREET / SPORT)

During the installation of suspension set the clearance between tire/rim and suspension strut shall be checked. The minimum allowed gap is 5mm (0,2 inch). Otherwise use certificated wheel spacers.

Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontrolliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.

Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse.

REMAINING SUSPENSION PARTS INSTALLATION (NOT SHOWN IN THE PICTURES) SHALL BE EXECUTED ACCORDING TO CAR MANUFACTURER RECOMMENDATION, MANUAL OR STANDARDS.

DIE ART UND WEISE UND DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DER SONSTIGEN ELEMENTE DER FEDERUNG MIT DER KAROSSERIE SOLLTE DEN EMPFEHLUNGEN DES PRODUZENTEN ENTSPRECHEND BEIBEHALTEN WERDEN.


ZACHOWAĆ SPOSÓB ORAZ KOLEJNOŚĆ MONTAŻU POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZAWIESZENIA DO KAROSERII ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.



IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE

The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb).
Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb).
Max. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).

REAR AXLE / HINTERACHSE / OŚ TYLNA



Supplied parts:


1. MTS Technik coilover shock absorber
2. MTS Technik coil spring

Im Satz enthaltene Elemente:

1. Gewindefederbein
2. MTS Technik Schraubenfeder

Elementy dostarczone w zestawie:

1. Kolumna gwintowana amortyzatora
2. Sprężyna MTS Technik



Use the following OEM parts:

- A. Upper shock strut spring mount
- B. OEM bolt with a nut (the nut tightening torque is 25Nm (18ft-lb)).

Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet:

- A. Die Stoßdämpferaufnahme
- B. Die originale Schraube mit der Mutter (das Anzugsdrehmoment der Mutter beträgt 25Nm (18ft-lb)).

Przekładamy z amortyzatora OEM:

- A. Wspornik amortyzatora
- B. Śruba mocująca z nakrętką (moment dokręcania nakrętki to 25Nm (18ft-lb)).

REMAINING SUSPENSION PARTS INSTALLATION (NOT SHOWN IN THE PICTURES) SHALL BE EXECUTED ACCORDING TO CAR MANUFACTURER RECOMMENDATION, MANUAL OR STANDARDS.

DIE ART UND WEISE UND DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DER SONSTIGEN ELEMENTE DER FEDERUNG MIT DER KAROSSERIE SOLLTE DEN EMPFEHLUNGEN DES PRODUZENTEN ENTSPRECHEND BEIBEHALTEN WERDEN.

ZACHOWAĆ SPOSÓB ORAZ KOLEJNOŚĆ MONTAŻU POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZAWIESZENIA DO KAROSERII ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

During the installation of suspension set the clearance between tire/rim and suspension strut shall be checked. The minimum allowed gap is 5mm (0,2 inch). Otherwise use certified wheel spacers.

Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontrolliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.

Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse.



IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE

The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb).
Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb).
Max. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).